

便携式移动电源

Advance300

Master1000

Master2200



产品特点

- 能量密度高，体积更小，方便携带
- 搭载三元锂电芯，800次使用循环电池容量高于80%
- BMS电池管理，主动提高电池安全性
- 强化电芯支架设计，超强防摔抗震
- 三种充电方式，轻松应对各类移动场景
- EPS紧急电力供给，10毫秒自动切换供电模式

应用场景

户外活动

自驾旅行

紧急救援

应急备电

野外作业

离网或停电场景

江苏安之孚能源科技有限公司

电话：0512-67505005

官网：www.anzfu-ess.com

公司总部：江苏省苏州市工业园区东长路88号2.5产业园N1栋15层

生产基地：江苏省淮安市涟水经济开发区兴隆路11号



免责声明：

本产品单页尽可能在现有资料的基础上全面详实，但数据、参数等信息以最终签订生效的合同为准，本公司保留修改的权利。最终解释权归江苏安之孚能源科技有限公司所有。

ANZFU
— 安之孚 —

产品参数

产品型号	PPS-Advance300	PPS-Master1000	PPS-Master2200
产品外观			
容量	231Wh(14.8V,15.6Ah)	808Wh(22.2V,36.4Ah)	1944Wh(43.2V,45Ah)
输入功率	交流输入:48W Max 太阳能输入:18-24V(55W Max) USB-C快充:100W Max	交流输入:500W Max 太阳能输入:12-28V,200W Max 车充输入:12V,60W Max	交流输入:1000W Max 太阳能输入:12-60V,800W Max 车充输入:12V,80W Max
交流输出	1x额定功率300W, 峰值功率600W	2x额定功率1000W, 峰值功率2000W	3x额定功率2200W, 峰值功率 4400W
直流输出	1x车充输出12-16.8V8A Max	1x车充输出, 12V10A Max	2xDC5525, 1x车充输出, 12V10A, 120W Max
USB 输出	USB-A:1xQC3.0(18W Max) USB-C:1xPD3.0(30W Max) USB-C:1xPD3.0(100W Max)双向	USB-A:2xQC3.0(各18W Max) USB-C:1xPD3.0(60W Max) USB-C:1xPD3.0(双向100W Max)	USB-A:2xQC3.0(各18W Max) USB-C:2xPD3.0(各60W Max)
附加功能	1x1W手电筒(SOS 模式)	1x10W无线充 1x1W LED灯 1x1W手电筒(SOS 模式)	1x10W无线充 1x1W LED灯带(SOS模式)
产品尺寸	长192x宽142x高148mm	长290x宽201x高200mm	长350x宽265x高240mm
重量	2.8kg	8.3kg	15.1kg
使用温度	充电: 0~40°C,放电: -10~40°C		